

【品番:451018】 36V コードレス CKR250 建方一番

溶融亜鉛めっき高力六角ボルト用 (ハイテン六角ボルト)

■特長

・トルク調整機能搭載(ロック機構付)

トルク調整ノブにより、締付けボルトサイズに合わせて締付けトルクを設定可能です。
また、締付け条件の変化等によりトルク調整が必要な場合は、トルク調整ノブで強弱が可能です。
トルク調整ノブはロック機構付で、作業途中の不意の設定ズレを防止します。

・36V 4.0Ah の高容量バッテリーを搭載

高速フル充電(約 40 分間)が可能なりチウムイオンバッテリーを採用しています。



■仕様

(メーカー: TONE 株式会社)

製 品 番 号	CKR250	
無 負 荷 回 転 数	102min ⁻¹ [rpm]	
適 応 ボ ル ト サ イ ズ	溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T) M16・M20・M22・M24	
締 付 精 度	±15%*	
本 体 質 量	5.1kg	
1 バッテリあたりの締付本数目安	1500 本(4.0Ah) ※溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T): M22 締付時	
モ ー タ	ブラシレス DC モータ	
電 源 (バ ッ テ リ)	マルチボルトタイプ蓄電池(BSL 36B18)	
充 電 器	製 品 番 号	UC 18YDL2
	入 力 電 源	AC100V、50-60Hz
	蓄 電 池 充 電 時 間	BSL 36B18: 約 40 分
	外 形 寸 法 (W × D × H)	135 × 185 × 78mm
	本 体 質 量	0.8kg
	コ ー ド の 長 さ	1.8m

*仕様は予告なしに変更する場合があります。

*本体質量はソケット・アダプタを除くバッテリー(BSL 36B18)装着時の質量です。

*※締付精度:ボルト締付け 1 群の平均値に対するバラツキを%で表したものです。

レンタルのご用命は