

# 【品番:050204】 200V 5・6KVA 発電機

軌道工事、建設現場、土木現場等に！

■特長

- ・始動時に便利なオートチョーク付
- ・電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付
- ・積算運転時間をデジタル表示
- ・電圧降下対策の電圧調整機能付  
(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)



■仕様

(メーカー:株式会社やまびこ)

|             |             |   |                             |
|-------------|-------------|---|-----------------------------|
| 型 式         |             | EGY6000TE                               |                             |
| 発電機         | 定 格 電 壓     | 三相 200V/単相 100V                         |                             |
|             | 周 波 数       | 50Hz                                    | 60Hz                        |
|             | 定 格 出 力     | 5.0KVA/1.5KVA                           | 6.0KVA/1.5KVA               |
|             | 定 格 電 流     | 14.4A/15.0A                             | 17.3A/15.0A                 |
|             | 力 率         | 0.8/1.0                                 | 0.8/1.0                     |
|             | 交流出力端子(V-A) | アース付 2 極コンセント(15A)×2<br>引掛式コンセント(20A)×1 |                             |
| エンジン        | 名 称         | ヤマハ空冷 4 サイクル MZ360                      |                             |
|             | 定 格 出 力     | 6.5kW/3000min <sup>-1</sup>             | 7.3kW/3600min <sup>-1</sup> |
|             | 使 用 燃 料     | レギュラーガソリン                               |                             |
|             | 燃 料 タ ン ク   | 24.0L                                   |                             |
|             | 連 続 運 転 時 間 | 9.0h/7.5h                               |                             |
| 始 動 方 式     |             | セル・リコイル併用                               |                             |
| 外 形 尺 法     |             | 670×535×565mm                           |                             |
| 本 体 乾 燥 重 量 |             | 95kg                                    |                             |

\*仕様は予告なしに変更する場合があります。



レンタルのご用命は