

【品番:381301】 AT-30D II テクノテスター

デジタル式アンカー荷重試験機 最大荷重300kN!



特長

- ① 測定対象範囲が広く、300kNまでの使用が可能です。
- ② 荷重だけでなく、変位も同時に測定できグラフ表示もできます。
- ③ あらかじめ設定値を登録すると、ブザー音にて警告します。
- ④ 本体内部に、検査データを最大9999件保存できます。
- ⑤ 単3乾電池4本で連続使用時間は約30時間です。
- ⑥ オートパワーオフ機能20分、JIS保護等級IP54(防塵防沫)構造です。

AT-30D II

仕様

型 式	AT-30D II	
最 大 荷 重	300kN	
最 大 変 位 量	15mm	
対 象 ア ン カ ー	M6~M24、W1/4~1 異形鉄筋D16~D32(D筋チャック使用)	
傾 斜 補 正 範 囲	±5度	
荷 重 ・ 変 位 精 度	非直線性: ±1.5%F.S. ±1% digit	
質 量	本 体	約20.0kg
	測 定 部	約 1.0kg
	油 圧 ポ ン プ 部	約 3.9kg
測 定 部	測 定 範 囲	荷重:0~300kN/変位:0~15mm
	最 小 表 示 値	荷重:0.1kN/変位:0.05mm
	保 護 構 造	防まつ型(IP54相当)
	表 示 部	ドットマトリクス 128×64ドット バックライト付き
	デ ー タ 蓄 積	グラフデータ:99データ ポイントデータ:9,999データ (試験日時・最大荷重値・最大荷重時の変位値)
	外 部 出 力	RS-232C
	電 源	単三乾電池×4本
	連 続 使 用 時 間	アルカリ乾電池使用時:約30時間(バックライト無点灯時)
	そ の 他	最大値ホールド、設定値によるブザー音、オートパワーオフ
機 構 部	負 荷 方 式	油圧式(油圧シリンダ+手動式油圧ポンプ)
	シリンダーストローク	20mm
	作 動 油	ISO VG32
	荷 重 セ ン サ	歪ゲージ式ロードセル 定格300kN
	セ ン タ ー シ ャ フ ト	M36×P3(先端部 M24×P2おねじ)
	変 位 セ ン サ	ポテンシオメータ式
変 位 セ ン サ 定 格	15mm	
付 属 品	測定部付油圧ポンプ、油圧ホース3m、接続ケーブル3m、変位計、センターシャフト、調整ナット、ワッシャープレート、カップリング8組、グラフ・報告書作成ソフトCD、PCケーブル、モーターレンチ、USBケーブル	

※仕様は予告なしに変更する場合があります。

(メーカー:サンコーテクノ株式会社)

レンタルのご用命は