


【品番:390710】100V MEIHO(1人用)スポットクーラー(排熱ダクト付)

工場・作業所・建築現場での暑さ対策に!

■特長

- ●吹出口は左右 210 度まで首振り可能(手動式)
- ●切/弱/強のシンプルスイッチでダイレクトに簡単操作
- ●取り外しが簡単な前面エアフィルター採用
- ●吊り下げ金具装備
- ●排水が少ない省ドレン設計(タンク容量:50)
- ●タンクは持ち運びやメンテナンスが楽なコンパクト設計
- ●丈夫なオール板金筐体
- ●熱を外へ排出する排熱ダクト付(34~127cm まで伸縮可能)





■仕様

(メーカー: MEIHO)

型	型 式		式	MSC25-1	
定		格	単相 AC100V		
上 上			竹口	50Hz	60Hz
冷	房	能	力	2.2kW	2.5 kW
消	費	電	力	1.14 kW	1.34 kW
始	動	電	流	36A	47A
運	転	電	流	11.9A	12.5A
カ			率	88%	99%
風			量	5.8m ³ /min ※冷風側(強)	6.6 m ³ /min ※冷風側(強)
圧縮			機	全閉型ロータリー	全閉型ロータリー
	<u> </u>			(出力 0.84kW)	(出力 0.89kW)
除	除湿水の処理方法			5 リットルドレン用ポリタンク	
冷	冷媒			HFC R410A (GWP 值:2090)	
冷媒對入量			量	340g	
圧	E 縮 機 保 護 装 置			オーバーロードプロテクター	
外形寸法(奥行×幅×高さ)			うさ)	430 × 410 × 860mm	
質	質			約 37kg	
風	直 向			左右 210 度(手動)	
使	用	環	境	18℃~45℃(対人用)	

*冷房能力、電気特性および消費電力量は室温 37°C相対温度 60%強冷風運転の条件で運転したときの値です。 *仕様は予告なしに変更する場合があります。

