

【品番:270240】 14.4V コードレス鉄筋結束機(特大径 ツインタイヤ)



・ワイヤ装填アシスト

タイワイヤの交換時、リリースボタンを押さずに装填が可能です。


・引き戻し機構

結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで鉄筋をしっかりと結束します。



・先端折り曲げ機構

カットしたワイヤの先端を折り曲げるミミの高さは、約 14mm です。



■仕様

(メーカー: マックス株式会社)

型 式	RB-822T-B2C	
1 回 結 束 時 間	0.7 秒以下(D20×D20 の満充電時)	
1 充電当たりの結束数	4,100 回(JP-L91450A 装着時)	
安 全 装 置	トリガロック・メインスイッチ	
寸 法 (L × W × H)	382 × 125 × 315mm	
質 量	2.7kg	
対 象 鉄 筋	D22 × D22 ~ D41 × D41、D51 × D32 D51 × D25 × D25、D25 × D25 × D25 × D25	
取 扱 い タ イ ワ イ ヤ	 なまし鉄線  垂鉛メッキ線	※その他は、取り寄せとなりますので 注文時にお問い合わせください。

*仕様は予告なしに変更する場合があります。

■結束組み合わせ表

2 本の場合

	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38	D41	D51
D10	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
D13	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○
D16	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○
D19	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○
D22	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
D25	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
D29	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
D32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
D35	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
D38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
D41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
D51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×

4 本の場合

	D10 × D10	D13 × D13	D16 × D16	D19 × D19	D22 × D22	D25 × D25	D29 × D29	D32 × D32	D35 × D35	D38 × D38
D10×D10	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
D13×D13	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
D16×D16	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×
D19×D19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
D22×D22	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
D25×D25	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
D29×D29	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
D32×D32	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
D35×D35	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
D38×D38	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×

3 本の場合

	D10 × D10	D13 × D13	D16 × D16	D19 × D19	D22 × D22	D25 × D25	D29 × D29	D32 × D32	D35 × D35	D38 × D38	D41 × D41
D10	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
D13	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
D16	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
D19	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×
D22	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×
D25	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
D29	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
D32	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
D35	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
D38	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
D41	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
D51	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×

レンタルのご用命は